

湖南省政府采购

公开招标文件（电子标）

货物类

采购项目名称：湖南省药品检验检测研究院仪器设备采购项目

政府采购编号：CGXM2026430000001354

采购代理编号：HNSZJZ202600343

采购人：湖南省药品检验检测研究院

采购代理机构：湖南中弘项目管理有限公司

2026年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表

第二节 投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件

四、投标

五、开标，资格审查和评标

六、中标信息公布

七、询问与质疑

八、合同签订

九、政府采购政策

十、其他规定

第三章 资格审查

1. 资格审查主体

2. 资格审查

3. 资格审查内容和标准

4. 资格审查结果

第四章 评标方法及标准

第一节 评标方法及标准前附表

第二节 评标方法及标准

1. 评标方法

2. 评标程序

3. 投标文件的符合性审查

4. 投标文件的澄清

5. 投标文件的比较与评价

6. 推荐中标候选人

7. 复核

8. 编写评标报告

9. 停止评标

10. 无效投标和废标

11. 重新组建评标委员会进行评标

第三节 投标文件的符合性审查

第四节 投标文件的比较与评价

第五节 评标方法及标准表

第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表

第二节 报价要求

第三节 技术、商务及其他要求

第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

第二节 政府采购合同通用条款

第三节 政府采购合同专用条款

第七章 投标文件的组成

第一章 投标邀请

湖南省药品检验检测研究院 的 湖南省药品检验检测研究院仪器设备采购项目 进行公开招标采购,现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目名称、编号

- 1、采购项目名称：湖南省药品检验检测研究院仪器设备采购项目
- 2、政府采购编号：CGXM2026430000001354
- 3、采购代理编号：HNSZJZ202600343
- 4、采购项目预算：2,833,700.00元
- 5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章采购需求部分描述。
- 6、评标方法：详见第四章评标方法及标准。
- 7、合同定价方式：

采购包1：固定总价

- 8、合同履行期限：详见第五章采购需求。

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：投标保证金要求、履约保证金要求、质量保证金要求详见第二章投标须知前附表。

二、采购人的采购需求（按包）

序号	采购包号	采购包名称	数量（项）	采购项目预算（元）	采购项目最高限价（元）
1	1	1	1	2,833,700.00	2,833,700.00

说明：

- 1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
- 2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需要落实的政府采购政策：

采购包1：

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：

采购包1：

无

- 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、联合体投标具体要求详见第三章资格审查描述。

五、获取招标文件的时间、期限、方式

1.获取公开招标文件的时间：详见公告正文。

2.发布公开招标文件的网站:招标文件及修改、澄清文件均在湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)和湖南省公共资源交易服务平台(<https://www.hnsggzy.com/>)上发布。

3.招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录湖南省公共资源交易中心服务平台(<https://www.hnsggzy.com/>)中进入"交易快速通道"- "政府采购"再进入"湖南省公共资源交易-政府采购交易系统"进行"填写信息""下载文件"操作，逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载，恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。

注意：

(1) 湖南省公共资源交易中心主页的下载中心模块 (<https://zfcg.hnsggzy.com/>) "有投标人的注册以及操作流程说明、制作工具软件等相应操作手册。投标人使用电子投标遇到问题时，请及时向系统技术支持咨询，联系方式：0731-89665226、0731-85120747。

(2) 中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易服务平台(<https://www.hnsggzy.com/#/sy/fastTrack?value=zfcgkj>)均需使用数字证书登陆进行操作,尚未办理数字证书的供应商请及时登录网站查询、办理。

六、投标截止时间、开标时间、开标地点及电子投标文件解密时限

1、提交电子投标文件的截止时间：详见公告正文

2、开标时间：详见公告正文

3、开标地点：详见公告正文

七、公告发布及期限：

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在不同媒体发布的同一政府采购公告如有不一致的，以在指定的网站发布的为准。

八、疑问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、其它补充事宜

无

十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人信息

(1) 名 称： 湖南省药品检验检测研究院

地址： 长沙市八一路60号

邮编： 410000

联系人： 杨部长

联系电话： 0731-82234953

2、采购代理机构信息

(1) 名 称： 湖南中弘项目管理有限公司

地址： 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段208号柏利大厦写字楼南栋12层12012号

邮编： 410000

联系人： 周纯, 蒋婷

联系电话： 0731-85058782

第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第1.1款	采购项目	湖南省药品检验检测研究院仪器设备采购项目
第1.2款	中小企业采购政策落实	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
第2.5款	采购进口产品	详见第五章【采购需求】
第3.1款	投标人资格条件	详见第一章【投标邀请】
第3.2款	接受联合体形式投标	采购包1：不接受
第5.1款	电子招标文件提供期限	详见第一章【投标邀请】
第5.2款	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
	是否召开开标前答疑会	本项目不组织标前答疑
二、招标文件		
第7.4款	非实质性偏离的范围和幅度	招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和 ≥ 10 项将导致无效投标。
第9.1款	招标公告指定媒体	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）
三、投标文件		
第13.2款	采购预算、最高限价	详见第一章【投标邀请】
第13.8款	投标报价的其他要求	详见第五章【采购需求】
第14.1款	投标人应提供资格审查资料	详见第三章【资格审查】
第14.1(3)款	特定资格条件应提供的资格审查资料	详见第三章【资格审查】
第16.1款	投标有效期	90日
第17.1款	投标保证金	本项目不收取保证金 其他说明： 投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。 未按照招标文件要求提交投标保证金和免交投标保证金承诺书的，将视为无效投标。
第18.1款	分包	采购包1：不允许分包；
四、投标		
第20.2款	投标截止时间（开标时间）	详见第一章【投标邀请】
五、开标、资格审查和评标		

第23.2.3款	解密电子投标文件时限及方式	投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因特殊情况按第二章第二节35条处理）
六、中标信息公布		
第27.2款	中标人确认方式	采购单位应在政府采购招标投标管理办法规定的时限内确定中标人。
第27.2款	中标候选人和中标人数量	中标候选人数量： 采购包1：3名 中标人数量： 采购包1：1名
第27.2款	中标候选人并列的确定中标人的方式	综合评分法：中标候选人并列的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分（或差值）相同的，按投标报价（非评审价格）由低到高顺序排列。得分（或差值）且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列。所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。 最低评标价法：中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，按招标文件中规定的方式确定中标候选人排名顺序。
第28.3款	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址	答复主体：代理机构 联系人：周纯 联系电话：0731-85058782 地址：长沙市岳麓区潇湘南路1段208号柏宁地王广场南栋1212室 邮编：410000
七、合同签订		
第30.1款	履约担保	采购包1：不缴纳
九、其他规定		
第34.1款	招标代理服务费	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：采购人支付代理费不超过31500.00元。
第35.1款	其他规定	无

第二节 投标须知

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2.定义

2.1采购人系依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人名称、联系人姓名和电话见【投标须

知前附表】。

2.2采购代理机构系接受委托、代理采购项目、依法成立中介代理机构。本项目采购代理机构的名称、地址、联系方法见【投标须知前附表】。

2.3投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

2.5电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。

（2）参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6.招标文件的构成

6.1招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7. 偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8. 询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。

三、投标文件

10. 投标语言

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

10.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

10.3如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

11. 计量单位和投标货币

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.2本项目均以人民币报价。

12. 投标文件的组成详见第七章

13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件

的投标，其投标无效。

13.5投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”等相关内容。

13.6投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

13.7投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）符合特定资格条件证明文件复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人电子章，并按招标文件规定签章。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3.1投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：

17.3.2投标保证金退还情况查询，请登录“湖南省公共资源交易中心”门户网站，网址：<https://ggzy.hunan.gov.cn/>，点击首页左侧“投标保证金退还情况查询”图标进入查询界面。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（一）中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

（三）在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 电子投标文件的制作和签署

19.1电子投标文件编制、制作需要在湖南省公共资源交易政府采购电子化平台（<https://zfcg.hnsggzy.com/gpfa-main-web/basic/noticeDetail?noticeGuid=7262695216006758400>）上下载“投标文件制作工具软件下载”软件。

19.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制投标文件，否则，由于投标人的编制、格式、上传位置等失误所导致的后果和责任由投标人自行承担。

19.3投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的大小和清晰度、格式等应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，所导致后果均由投标人自行承担。

19.5投标人应按招标文件规定使用湖南省公共资源交易平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行签章。

19.6电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，所导致后果由投标人自行承担。

四、投标

20. 电子投标文件的加密和提交

20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后，在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，交易平台将无法接受，采购代理机构不予受理。

20.2采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。

20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或系统技术支持联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，所导致后果由投标人自行承担。

21.电子投标文件的修改和撤回

21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件要求重新编制投标文件并上传至交易平台。

22. 串通投标行为

22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互签章；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

23. 开标

23.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；

23.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；

23.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

23.2.2开标时间，由采购代理机构在线上公布上传文件的投标人信息；

23.2.3投标人根据发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。投标文件在规定解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

23.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。

23.2.5开标结果系统自动默认，投标人代表对开标过程和公布信息有疑义，以及认为代理机构或相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当线下提出询问或者申请回避。

23.2.6采购人或采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有规定及时处理。

23.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

- (1) 投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
- (2) 投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；
- (3) 解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
- (4) 解密时间超过规定时限的；
- (5) 其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

23.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定进行资格审查。

24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；经资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

25. 评标委员会

25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

26. 评标

26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

27.中标通知书与中标信息公布

27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人。

27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标公告期限为1个工作日。

27.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

七、询问与质疑

28.投标人询问与质疑

28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

28.2投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.3投标人提出质疑的，应按照省级财政部门现行规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

28.4采购人、采购代理机构按照省级财政部门现行规定进行质疑答复。

28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照省级财政部门现行规定向采购人同级财政部门提出投诉。

八、合同签订

29. 签订合同

29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30. 履约担保

30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。

31. 政府采购合同履行中数量的变更

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、政府采购政策

32.政府采购政策

32.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

32.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注“<符号产品>”，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

32.3价格评审优惠：

32.3.1.1在采购货物中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。

32.3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

32.3.1.3招标文件允许联合体投标或分包的①以联合体参加政府采购活动的，联合体均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；②对于联合体或者大中型分包意向协议约定小微企业的合同占到合同总金额30%以上。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受扣除优惠政策。

32.3.1.4价格扣除比例或者价格加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

32.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

32.5投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按财政部、工信部联合印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后），允许分包或联合体投标的还需提供分包协议或联合体协议。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

十、其他规定

33.招标不足三家处理

33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

33.2属前款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

34.代理服务费

34.1代理服务费应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费

35.电子招投标的应急措施

35.1电子开标、评标如出现下列情形，导致系统短时间内无法恢复正常运行，影响到招投标活动无法继续开展时，按交易中心应急预案措施执行：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- （5）网络故障，无法访问或无法使用系统；
- （6）电力中断等其他特殊情况。

35.2出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：采购人或采购代理机构可选择采取如下措施，投标人不得对此持异议。

- （1）酌情延长投标文件解密时间，以保障招投标活动的继续实施；
- （2）项目作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；
- （3）对已在评标的项目，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。

36.报价/分值精确度

36.1所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。

37.招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

1. 资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构。

2. 资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
- (2) 联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
- (3) 投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；
- (4) 未按要求提交投标保证金或未按要求提供免交投标保证金承诺书的；
- (5) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.3信用记录。

2.3.1 采购人或采购代理机构在开标结束后资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别。

2.3.2 查询网站为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用中国(湖南) (<https://credit.fgw.hunan.gov.cn>) 和中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

2.3.3 不良信用记录是指:投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单,或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

2.3.4 联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.3.5 信用信息查询记录和证据留存具体方式:投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。查询结果与其他采购文件一并保存。

3. 资格审查内容和标准

3.1一般资格审查要求：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。	投标人承诺函、无重大违法记录声明函、自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、封面、商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、投标保证金缴纳证明材料、具有独立承担民事责任的能力证明文件、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。	无重大违法记录声明函
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	其他材料、供应商应提交的相关证明材料

3.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

3.3特定资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

4. 资格审查结果

4.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

4.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

第四章 评标方法及标准

第一节 评标方法及标准前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
第1款	评标方法	采购包1：综合评分法
第3.4款	单一产品采购项目的核心产品（含服务中配套货物）	核心产品为： 采购包1：电感耦合等离子体质谱仪 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）
第4.2款	投标文件报价出现前后不一致的修正	根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十九条 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
第5.2项	相同品牌产品评审得分相同的规定	综合评分法规定： 如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 最低评标价法规定： 如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

	扶持中小企业		本项目中小企业划分标准所属行业：详见第五章采购需求采购清单一览表中表述。 下列为《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）的划分标准： （一）农、林、牧、渔业 （二）工业 （三）建筑业 （四）批发业 （五）零售业 （六）交通运输业 （七）仓储业 （八）邮政业 （九）住宿业 （十）餐饮业 （十一）信息传输业 （十二）软件和信息技术服务业 （十三）房地产开发经营 （十四）物业管理 （十五）租赁和商务服务业 （十六）其他未列明行业
第5.4（1）项	价格评审优惠	中小企业优惠政策	①小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除。 （注：投标文件必须按招标文件要求特别标注说明所投相应产品所在品目、品牌、型号，中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑）
		监狱企业、残疾人福利性单位	投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。 监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
第5.4（2）项	优先采购		①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。投标人须如实填写并提供“节能产品”清单提供清单中该产品所在页复印件或相应证书； ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”清单并提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；

第5.4（3）项	多处获得政府采购政策优惠的计算方法		1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志，投标人可选择其一，也可均填报。对两者均填报的，评标委员会评审时，两者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。 3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。
第6.1款	中标候选人并列的确定中标人的方式		综合评分法规定：按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。 最低评标价法规定：按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。
第10款	无效投标的规定		投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效投标处理： （1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。
	废标的规定		有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。

第二节 评标方法及标准

1. 评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标评审报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

1.4未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

1.5本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3. 投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

4. 投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5. 投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.4政府采购政策：

(1) 价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣或者加分。

(2) 优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

(3) 计算方法： 多处获得政府采购政策优惠的计算方法按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定计算。

6. 推荐中标候选人

6.1若采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2若采用最低评标价法，评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人。

7. 复核

7.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

7.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

8. 编写评标报告

8.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本节7.2情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9. 停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 无效投标和废标

10.1按【评标方法及标准前附表】

11. 重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- (1) 评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
- (2) 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
- (3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- (4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(1) 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

(2) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不

足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

符合性审查表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	（1）投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求进行电子签名、盖章；	（1）投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求进行电子签名、盖章；	投标函、商务应答表、技术参数响应表
2	（2）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应（未对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度）；	（2）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应（未对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度）；	商务应答表、技术参数响应表
3	（3）投标有效期；	（3）投标有效期；	投标函
4	（4）投标文件未含有采购人不能接受的附加条件；	（4）投标文件未含有采购人不能接受的附加条件；	其他材料
5	（5）无法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。	（5）无法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。	其他材料、供应商应提交的相关证明材料

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

- （1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
- （3）投标有效期不足的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

第四节 投标文件的比较与评价

1.评标方法

1.1采用综合评分法评标时，评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节第五节“评标方法及标准表”。

1.2采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进

行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3.投标报价评价

3.1采用综合评分法的，投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价（修正或调整）／投标报价（修正或调整）） × 报价权重分

3.2采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

4.落实政府采购政策价格扣除

4.1需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按本章第五节评标方法及标准表的相关规定进行价格调整。

5.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分【综合评分法适用】

5.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第6.3（2）项以及本节第五节“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

6.评标总得分【综合评分法适用】

6.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分=A投标报价得分+A技术项得分+A商务项得分+A优先采购加分

6.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

第五节 评标方法及标准表

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分100.00分（权重55.00%） 商务部分100.00分（权重15.00%） 报价得分100.00分（权重30.00%）			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

技术评审 (明标)	技术参数	标注“★”的条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离按无效投标处理；完全满足招标文件的计80分，一般技术条款每偏离一项扣8分,扣完为止；带“▲”的技术指标为重要参数指标，每偏离一项扣15分，扣完为止。负偏离≥10项视为无效投标。如配置不详、技术参数不清、缺漏项、要求提供相关证明材料未提供或提供的证明材料不清楚的均视同负偏离。投标文件对于实质响应条款（★条款）、重要条款（▲条款）或采购需求中有要求的条款需提供技术证明文件或指定的证明材料（提供扫描件加盖投标人公章）。	80.0000	客观	技术评审要求需提供证明材料
	实施方案	根据项目实际需求投标人提供实施方案描述的①项目实施进度安排、②供货保障措施（含周期表）、③项目实施技术力量、④质量保证措施、⑤项目风险与责任等进行评价，每缺少一项内容扣2分，每有一处缺陷扣1分，本项扣完10分为止，没有方案不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目建设、不可能实现的情形等任意一种情形。）	10.0000	主观	技术评审要求需提供证明材料

	售后服务方案	根据项目实际需求投标人提供的售后服务方案：内容包括投标人的①售后服务人员及电话、②响应时间、③服务地点、④现场服务支持能力、⑤质量保证期限及范围等进行评价，每缺少一项内容扣2分，每有一处缺陷扣1分，本项扣完10分为止，没有方案不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目建设、不可能实现的情形等任意一种情形。）	10.0000	主观	技术评审要求需提供证明材料
商务评审	投标人信誉与实力	投标人在项目所在地设有常驻服务机构并配置有专业工作人员或承诺中标后签订合同前在项目所在地设置常驻服务机构并配置专业工作人员的计10分。（注：须提供相关证明材料或承诺书，否则不计分。）	10.0000	客观	商务评审要求需提供证明材料
	业绩	提供自2023年1月1日至提交投标文件之日的类似项目业绩（以合同签订时间为准），每个合同计9分，最多计45分（注：须提供合同复印件，否则不计分）。	45.0000	客观	商务评审要求需提供证明材料
	培训方案	根据投标人针对本项目提供的培训方案：①培训课程设置及内容；②培训实施方案（含培训老师安排、培训对象、培训方式、培训时长等）；③培训考核方案，进行综合评价：每缺少一项内容扣15分，每有一处缺陷扣8分，本项扣完45分为止，没有方案不计分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目建设、不可能实现的情形等任意一种情形。）	45.0000	主观	商务评审要求需提供证明材料

价格分	合计	报价得分=(评审基准价／评审报价))×100×价格权重。满足采购文件 要求且评审报价最低的为基准价， 因落实政府采购政策进行价格调整 的，以调整后的价格计算基准价和 评审报价。注：若报价形式为总价 、单价、折扣、上浮率时，评审报 价=投标报价，扣除价=评审报价× 扣除比例=投标报价×扣除比例， 扣除后评审报价=评审报价-扣除价 =投标报价×（1-扣除比例）。	100.000 0	客观	报价明细表 报价表
-----	----	---	--------------	----	--------------

附加分

序号	加分类型	评审内容	分值	客 观/ 主 观	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无						

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

异常低价审查

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	报价明细表、报价表
---	--------	---	-----------

是否涉及本国产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	本国产品建议成本占比（%）
不涉及				

是否涉及样品演示：

采购包1：本采购包不涉及样品评审。

第五章 采购需求

第一节 采购清单一览表

1、采购项目名称：湖南省药品检验检测研究院仪器设备采购项目

2、政府采购编号：CGXM2026430000001354

3、采购代理编号：HNSZJZ202600343

4、采购项目预算：2,833,700.00元

5、采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）：2,833,700.00

采购包最高限价（元）：2,833,700.00

序号	标的名称	单价	数量（ 计量单位）	标的金 额（ 元）	所 属 行 业	是否 核 心 产 品	是否允 许进口 产品	是否涉及优先 采购环境标志 产品	是否属于本国 产品标准适用 范围	是否涉及 强制节能 产品
1	真空泵	2,000.00	2.00（台）	4,000.00	工业	否	否	否	否	否
2	2吨压片机套装+压片模具1套	20,000.00	1.00（台（套））	20,000.00	工业	否	否	否	否	否
3	不溶性微粒仪	106,000.00	1.00（台）	106,000.00	工业	否	否	否	否	否
4	运动粘度测定仪	44,000.00	1.00（台）	44,000.00	工业	否	否	否	否	否
5	电子天平	6,500.00	5.00（台）	32,500.00	工业	否	否	否	否	否
6	冷柜	6,000.00	1.00（台）	6,000.00	工业	否	否	否	否	否
7	血管内导管导丝亲水性涂层牢固度仪	81,000.00	1.00（台）	81,000.00	工业	否	否	否	否	否
8	超声波清洗仪	7,500.00	7.00（台）	52,500.00	工业	否	否	否	否	否
9	外接管抗疲劳性能测试仪	28,000.00	1.00（台）	28,000.00	工业	否	否	否	否	否

10	水浴箱（电热恒温水浴锅）	2,300.00	2.00（台）	4,600.00	工业	否	否	否	否	否
11	氢气发生器	6,000.00	13.00（台）	78,000.00	工业	否	否	否	否	否
12	旋转蒸发仪	75,000.00	1.00（台）	75,000.00	工业	否	否	否	否	否
13	智能崩解仪	5,500.00	1.00（台）	5,500.00	工业	否	否	否	否	否
14	电感耦合等离子体质谱仪	1,520,000.00	1.00（台）	1,520,000.00	工业	是	否	否	否	否
15	磁力搅拌器	10,000.00	1.00（台）	10,000.00	工业	否	否	否	否	否
16	超纯水仪	130,000.00	1.00（台）	130,000.00	工业	否	否	否	否	否
17	振荡器（涡旋振荡仪）	28,000.00	3.00（台）	84,000.00	工业	否	否	否	否	否
18	水浴箱（加热制冷循环器）	46,000.00	1.00（台）	46,000.00	工业	否	否	否	否	否
19	电子分析天平	18,300.00	2.00（台）	36,600.00	工业	否	否	否	否	否
20	冰箱（医用）	28,000.00	3.00（台）	84,000.00	工业	否	否	否	否	否
21	冷柜（医用）	23,000.00	1.00（台）	23,000.00	工业	否	否	否	否	否
22	移液器	1,800.00	22.00（台）	39,600.00	工业	否	否	否	否	否
23	冷柜	5,000.00	2.00（台）	10,000.00	工业	否	否	否	否	否
24	除湿机	2,200.00	56.00（台）	123,200.00	工业	否	否	否	否	否

25	电子分析天平	65,000.00	1.00 (台)	65,000.00	工业	否	否	否	否	否
26	酸度计	18,000.00	3.00 (台)	54,000.00	工业	否	否	否	否	否
27	冰箱	4,800.00	5.00 (台)	24,000.00	工业	否	否	否	否	否
28	变频电源	8,000.00	5.00 (台)	40,000.00	工业	否	否	否	否	否
29	洗拖一体机	3,600.00	2.00 (台)	7,200.00	工业	否	否	否	否	否

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人（含服务中有货物的）应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、核心产品：上表“是否为核心产品”栏中标注“是”的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一个有效投标人处理。

6、强制节能产品：上表“是否为强制节能产品”栏中标注“是”的为强制节能产品，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

7、最高限价：投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价。

第二节 报价要求

采购包1：

价款形式	报价模式
总价 评审认定价和合同总价。	报价表+报价明细表（附件上传） 按照每项报价内容分别报价并以附件形式提供分项报价的明细，按照分项或者汇总报价进行评审。

报价说明：无

注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

第三节 技术、商务及其他要求

一、项目名称： 湖南省药品检验检测研究院仪器设备采购项目

二、项目内容（范围）：

湖南省药品检验检测研究院仪器设备采购项目

三、技术要求

采购包1：

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标																								
	1	技术要求	真空泵 一、技术参数 1.泵头与材质要求 无油结构：泵头须采用无油隔膜式结构，整机任何部位严禁添加润滑油。 壳体工艺：外壳须耐受常规酸碱挥发气体环境。 双泵头配置：须配置双泵头并联结构，持续大流量抽气能力$\geq 60\text{L/min}$。 2.密封与负压稳定性要求 密封系统：确保抽气末端真空度稳定在$-0.085\sim-0.090\text{MPa}$区间。 防倒吸设计：进气端须具备物理防倒吸缓冲结构，另配置≥ 2个截流瓶； 运行性能：负压爬升时间≤ 15秒达到最大真空度；运行过程中严禁出现压力脉冲抖动及间歇性掉压。 3.噪音与减震设计要求 减震机制：泵体与机脚之间须集成阻尼减震垫，降低高频运行对台面的共振传递。 降噪要求：空载运行噪音严格控制在$\leq 62\text{dB(A)}$，不得因排气产生尖锐啸叫。 4.正负压双用与安全性要求 双模输出：除负压抽滤外，须具备正压输出功能，最大正压力须达到$\geq 26\text{psi}$，满足充气/加压辅助需求。 散热安全：机体须开设多孔对流散热风道，内置温控排风逻辑，连续满载运行4小时机壳温升不得超过40°C。 电气防护：电源插头须配备独立船型开关及过载熔断保护，防止电机堵转烧毁。 $\phi 8\text{mm}$硅胶真空管：不小于1米，耐负压扁塌，食品级透明硅胶。 5.准确性及稳定性允差要求 <table><tr><th>测试工况</th><th>测试项目</th><th>允差指标 (系统误差)</th><th>允差指标 (稳定性/CV)</th></tr><tr><td>空载启动3min后</td><td>极限真空度</td><td>$\leq -0.088\text{MPa}$</td><td>波动值$\leq \pm 0.003\text{MPa}$</td></tr><tr><td>接$\phi 8\text{mm}$硅胶管1m</td><td>额定流量</td><td>$\geq 58\text{L/min}$</td><td>读数偏差$\leq \pm 3\%$</td></tr><tr><td>正压充气模式</td><td>极限正压值</td><td>$\geq 0.17\text{MPa}$</td><td>输出波动$\leq \pm 0.01\text{MPa}$</td></tr><tr><td>满载连续运行2h</td><td>噪音变化</td><td>初始值上浮$\leq 3\text{dB}$</td><td>无异常金属摩擦声</td></tr><tr><td>满载连续运行2h</td><td>真空度衰减</td><td>不得高于-0.080MPa</td><td>——</td></tr></table> 6.质保期：自验收合格签字之日起，提供不少于2年的质保服务（含电机及阀片/密封圈等所有配件）（包含在投标报价中）。 7.配置清单： 1) 主机（正负压双用）：1台；	测试工况	测试项目	允差指标 (系统误差)	允差指标 (稳定性/CV)	空载启动3min后	极限真空度	$\leq -0.088\text{MPa}$	波动值 $\leq \pm 0.003\text{MPa}$	接 $\phi 8\text{mm}$ 硅胶管1m	额定流量	$\geq 58\text{L/min}$	读数偏差 $\leq \pm 3\%$	正压充气模式	极限正压值	$\geq 0.17\text{MPa}$	输出波动 $\leq \pm 0.01\text{MPa}$	满载连续运行2h	噪音变化	初始值上浮 $\leq 3\text{dB}$	无异常金属摩擦声	满载连续运行2h	真空度衰减	不得高于 -0.080MPa	——
测试工况	测试项目	允差指标 (系统误差)	允差指标 (稳定性/CV)																								
空载启动3min后	极限真空度	$\leq -0.088\text{MPa}$	波动值 $\leq \pm 0.003\text{MPa}$																								
接 $\phi 8\text{mm}$ 硅胶管1m	额定流量	$\geq 58\text{L/min}$	读数偏差 $\leq \pm 3\%$																								
正压充气模式	极限正压值	$\geq 0.17\text{MPa}$	输出波动 $\leq \pm 0.01\text{MPa}$																								
满载连续运行2h	噪音变化	初始值上浮 $\leq 3\text{dB}$	无异常金属摩擦声																								
满载连续运行2h	真空度衰减	不得高于 -0.080MPa	——																								

			2) φ8mm硅胶真空管：2根； 3) 截流瓶：2个； 4) 备用易损件包：1包； 5) 产品出厂测试报告：1份； 6) 详细中文说明书：1份；
--	--	--	--

标的名称：2吨压片机套装+压片模具1套

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	技术要求	2吨压片机套装+压片模具1套 1.最大载荷：2吨； 2.带小型压力表，内置油压系统； 3.压片模具直径：7mm±1mm； 4.压面间最长距离：≥50mm； 5.柱塞冲程：≥0.5mm； 6.模具部件应为不锈钢材质； 7.配置清单： 1个迷你压片机、2套7mm压片模具、1个7mm标准固定板、2套7mm的压片环固定圈、1套研钵和研杵（材质：玛瑙）、KBr粉末(50g，光谱纯)。

标的名称：不溶性微粒仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
			不溶性微粒仪 一、运行环境 1.电源：AC 220 V±10%，50 Hz，功率≤120 W； 2.工作温度：10～40℃； 3.工作湿度：5%～80% RH（无凝露）； 二、技术参数 1.通道设置：内置标准药典通道：≥10 μm、≥25 μm；自定义通道：≥16个，粒径范围2～100 μm。 2.测试范围：1～500 μm（分段选择）。 3.计数范围：0～9999999粒。 4.进样体积：0.2～6500 mL，分辨率0.1 mL。 5.进样体积精度：≤±0.5%。 6.进样速度：5～80 mL/min。

	1	技术要求	7.计数准确度：规定值$\pm 5\%$。 8.通道分辨率：$\geq 95\%$。 9.重复性（RSD）：$\leq 1.5\%$（标准粒子浓度≥ 1000粒/mL）。 10.极限检测浓度：18000粒/mL。 11.搅拌系统：磁力搅拌，转速0~1000 r/min（分段可调）。 12.数据输出与管理：内置微型针式打印机；配备RS232、USB存储、WiFi及LAN接口；具备数据自动处理与打印功能，支持直接输出PDF报告，可接入实验室信息管理系统（LIMS）实现网络化管控。 13.法规符合性：符合《中国药典》、《美国药典》（USP）等标准要求；设有多种专用检测程序，可直接检测注射液、无菌粉末中不溶性微粒的大小及数量。 14.光学系统：采用高性能激光光源及光能量补偿电路。 15.取样系统：采用高精高压注射泵取样系统，可根据样品粘度设定进样体积和速度，满足高粘度检品的检测要求。 16.校准功能：具备进样体积、传感器分辨率及通道的自动校准功能，确保测试结果精准可靠。 17.专用程序：设有小容量注射液（小针剂）专用测试程序，可根据标示装量设定进量，测试后自动换算为每容器微粒数，符合《中国药典》及国际通用要求。 18.维护功能：具备开关机自动清洗及排空功能。 19.自动化功能：配备升降台记忆功能，支持检品自动定位与测试。 20.工作站1套（根据财库【2019】19号文件，投标人如所投产品为国家政府强制采购《节能产品政府采购品目清单》的货物，必须提供节能产品认证证书）：≥ 23.8寸显示器，分辨率：1920 x 1080，内存$\geq 8G$，64位，固态硬盘$\geq 500GB$，独立显卡。 21.质保期：整机质保2年（关键部件如激光头质保3年）（包含在投标报价中）。 三、配置清单 主机：1台； 100 mL检测杯：2个； 磁力搅拌转子：2个； 排液管：1根； 出厂检测报告：1份； 合格证：1份；
--	---	------	---

标的名称：运动粘度测定仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	技术要求	运动粘度测定仪 1.工作电源：AC(220±10%)V 50Hz； 2.整机功耗： ≤1200W； 3.水浴使用温度：10～90.00℃； 4.水浴控温精度：±0.01℃； ★5.水浴显示位数：±0.001℃； 6.测试数量：4位； 7.水浴容量：≥27L； 8.循环流量：≥6L/分钟； 9.制冷方式：压缩机制冷； 10.适用环境温度：15℃～35℃，相对湿度：≤85%； 11.温度传感器：工业铂电阻Pt100； ★12.毛细管粘度计：支持平氏毛细管、乌氏毛细管和芬氏毛细管； 13.具有低浴位报警功能、高温切断和内置空气漏电保护功能。 14.设计和独特的循环方式：槽体设计有搅拌仓和测量仓，测量仓内的液面高度可不受浴液的蒸发而维持恒定，双仓的隔离板可以自由拆除进行日常清洗维护，为方便清洗并在底部设计了排水阀结构。 15.具有高精度温控及调节功能。 16.具有内循环/外循环泵系统。
--	---	------	---

标的名称：电子天平

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	技术要求	电子天平 1.量程：2200g，可读性：0.01g，称盘尺寸：≥165mm×180mm； 2.重复性：±0.01g，线性：±0.02g； 3.具备外部砝码自动校正； 4.具备测量过程中，一键快速调节天平的响应性及稳定性； 5.测定结果可直接传输到电脑Excel上； 6.不锈钢称量盘，具有过载保护机构，具备RS-232C接口，符合GLP标准，自动打印功能，故障自动判别。 7.配置清单： （1）天平主机：1台； （2）托盘：1个； （3）托盘支撑盖：4个； （4）AC适配器：1个； （5）操作说明书：1本；

标的名称：冷柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	1	技术要求	冷柜2 1.容量：≥92L； 2.外形尺寸：640mm×610mm×810mm； 3.内部尺寸：435mm×410mm×635mm； 4.温度范围：-10℃至-25℃； 5.控温精度：0.1℃；
--	---	------	---

标的名称：血管内导管导丝亲水性涂层牢固度仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	技术要求	血管内导管导丝亲水性涂层牢固度测试仪 1.满足YY/T 1898-2024 《血管内导管导丝涂层牢固度试验方法》试验需求。 2.支持摩擦次数设定，可设定次数>10次； 3.夹持力设置，力值可调； 4.支持导管摩擦滑动性能平均摩擦力检测，同时可自动统计多次数据的最大值，最小值，平均值，标准方差； 5.可实现模拟人体温度的恒温水浴温控装置，同时可以进行不同温度条件下的测试； 6.提供两套夹具符合YY/T 1898-2024 、YY/T 1536 标准，要求气动夹具； 7.支持拉-压双向试验模式，可进行胶塞穿刺、安瓿折断力等下压试验，试验速度可自由设定； 8.具有限位保护、过载保护、自动回位、紧急按钮功能； 9.拉力传感器精度≥0.01N。 10.夹持力传感器：可提供1N～9N夹持力，且精度≥0.01N； 11.水浴控制：室温～40℃，不接受测试桶内加热方式。 12.一体化系统设计，无需外接计算机。 13.配置清单 （1）主机（内嵌软件）1台； （2）提拉装置（配有压力传感器）； （3）样品夹持装置（配有闭环压力传感器，夹板和硅胶片）； （4）恒温水槽（配有温度传感器） （5）显示器（21.5英寸及以上，分辨率2K以上）； （6）静音无油空压机（公称容积流量：0.03m³/min±0.01 m³/min，额定排气压力：0.7MPa±0.3 MPa）； （7）键盘； （8）鼠标； （9）输出设备（黑白打印速度：≥7.5页/分钟，彩色打印速度：≥5.5页/分钟）。

标的名称：超声波清洗仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	1	技术要求	超声波清洗仪 1.仪器尺寸：530mm×320mm×385mm（±10mm）； 2.内槽尺寸：500mm×300mm×150mm； 3.清洗容量：22.5L； 4.超声/脱气功率：500W； 5.功率可调：1%~100%； 6.超声频率： 中药所：25kHz、33kHz、50kHz； 化妆品所：40kHz； 化学所：35kHz、45kHz； 药用辅料及包装材料与容器所：40kHz； 7.加热功率：1000W； 8.加热温度可调：室温~80℃； 9.时间可调：1~9999分钟；连续工作时间：≥72小时； 10.液晶屏可显示仪器型号、超声功率、频率、时间、温度等具体参数，并具有超温度、超电压、超电流，低水位报警以及故障蜂鸣报警； 11.标配：304不锈钢外壳、内槽、网架和降音盖； 12.工作噪音≤75dB； 13.标配排水接头和排水软管 14.控制面板采用触摸按键控制； 15.配置清单： 超声波主机：1台； 304不锈钢降音盖：1只； 304不锈钢器皿固定网架：1只； 排水配件：1套； 说明书合格证：1套； 220V电源线：1根；
--	---	------	--

标的名称：外接管抗疲劳性能测试仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	技术要求	外接管抗疲劳性能测试仪 1.单测试项目：开关耐疲劳性能，接口耐疲劳性能； 2.次数范围：可设定任意试验次数，≥1080次； 3.测试夹具：定制专用固定夹具； 4.测试效率：3-5秒/次； 5.外形尺寸：660mm(L)×450mm(D)×360mm(H) 6.电源：220VAC，50Hz。

标的名称：水浴箱（电热恒温水浴锅）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	技术要求	水浴箱（电热恒温水浴锅） 1.容积：≥19。 2.控温范围：RT+5～99℃。 3.分辨率：≤0.1℃； 4.恒温波动度：≤0.5℃； 5.电源电压：220V 50HZ；

标的名称：氢气发生器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	技术要求	氢气发生器 ★1、输出气体纯度：≥99.999%； 2、输出流量：0-350mL/min； 3、输出压力：0-0.4MPa； ★4、缺液保护：有； 5、净化室：可视可换芯； 6、输出控压：双控； 7、尺寸mm：长400×宽280×高360； 8、添加自活化的长效微量氧去除剂，提高气体纯度。 9.池芯散热系统有效控制电解温度。 10.具有过气阻液装置。 11.仪器前面板配有饱和和变色指示剂装置。 12.可拆卸的净化管滤芯。 13.具有高灵敏光电压力控制器与压力开关。 14.仪器根据用气量即时产气，降低气体储存量，消除安全隐患。 15.加装自动补水装置，无限供水，可连续24小时工作。 16.每台仪器提供3套滤芯及变色指示剂备用。

标的名称：旋转蒸发仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
			旋转蒸发仪 一．主机 1.仪器主机电动升降，马达升降行程140mm，具有安全停止功能，最低点设置0～60mm，高度可调。

	1	技 术 要 求	2.间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。 3.转速以及水浴温度等参数采用双屏幕数字显示。转速5~280rpm无极可调。 ★4.三层冷凝管设计，可通冷却液，全方位冷凝，冷凝面积≥1500cm²。 内置定时功能；断电保护功能，断电蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置。 5.配套真空缓冲瓶，保护隔膜泵；具有专用退瓶旋钮。 6.加热锅：数显控温，控温范围RT-180℃；设置精度：1℃，全量程范围温度偏差±1℃；容积≥3L，加热功率1300W；安全温度调节范围：50~190℃；可单独使用，水油浴一体。 二、数显型隔膜真空泵 变频四级隔膜真空泵 1.泵速285-1200rpm无极可调，LED数字显示； 2.无油干式运行； 3.抽气速率：≥22L/min； ★4.最低真空度不高于2mbar； 5.隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成； 6.工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40℃； 7.输入功率：130W； 三、真空控制器 1.真空控制范围1-1100mbar，控制精度1mbar； 2.可外接温度传感器； 3.具备放气阀和按键； 4.内置定时功能，定时范围不低于1s-6000min； 5.可设置≥10种梯度真空控制程序； 6.可连接同品牌变频隔膜泵与冷却循环器； 四、低温冷却液循环泵 1.屏幕液晶显示，控温精度±2℃，软件自动控制冷却系统开启，软件可修正温度测量值偏差，温度精确可达0.1℃。 2.高效风冷式全封闭压缩机制冷，具有延时、过热、过电流等多重保护。 3.工作温度-20℃~常温，空载最低温度-20℃； 五、质保 质保2年。 六、配置清单： 1.数显型旋转蒸发仪主机； 2.玻璃组件：包含冷凝管，1L接收瓶和1L蒸发瓶； 3.数显型加热锅； 4.数显型隔膜真空泵； 5.真空控制器； 6.通用固定支架； 7.低温冷却液循环泵；
--	---	------------------	--

标的名称：智能崩解仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	技术要求	智能崩解仪 一、技术参数 1.法规符合性：符合《中国药典》2025年版四部通则0921“崩解时限检查法”及相关法规要求。 2.定时功能：0~10 h任意设定，显示分辨率≤1 min，定时结束自动停机并声光提示。 3.温控系统：预置温度5.0℃（或室温）~40.0℃任意设定，显示分辨率0.1℃；控温精度：±0.5℃。出厂默认预置温度为37.0℃。 4.升降机构：吊篮升降频率为30~32次/min，振幅55 mm±1 mm。 5.几何尺寸：筛网至烧杯底最小间距25 mm±2 mm。 6.筛网配置：标配孔径Ø2.0 mm筛网；筛网材质为316L不锈钢。 7.独立控制系统：左、右两组吊篮独立电机驱动，可分别独立设定时间、独立进行崩解试验。 8.人性化设计：预置时间到时，吊篮自动悬停于最高位置；具备超温报警及自动断电保护功能。 9.整机质保2年（含加热系统及升降驱动电机）（包含在投标报价中）。 二、配置清单 1.主机：1台； 2.恒温水浴箱：1个； 3.水箱硅胶密封垫：1块； 4.吊篮组件：3套； 5.挡板：18块； 6.1000 mL烧杯：3个； 7.PT100温度传感器：1支； 8.底部气泡分散器（吹气砂条）：1根； 9.中文产品说明书：1份； 10.出厂检测报告及合格证：各1份；

标的名称：电感耦合等离子体质谱仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
			电感耦合等离子体质谱仪 （一）仪器总体要求 ★1.1串联四极杆质谱仪。 1.2 能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。 2.仪器工作环境 2.1工作环境温度： 15-30℃； 2.2工作环境湿度： ≤ 80%（无冷凝）；

2.3电源：单相200-240V，50 Hz；

（二）仪器技术要求

1、进样系统：

1.1配置高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室进样系统。

1.2雾室与炬管之间不需要使用传输管。

1.3全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积。

2. 全基体进样系统（AMS）：

2.1可实现样品气体稀释，稀释倍数 ≥ 100 倍。

2.2可通入纯氧气，实现有机样品的直接进样分析。

2.3等离子体可通入改性气甲烷气。

3、射频发生器：

★3.1 ICP源： $\geq 30\text{MHz}$ 的固体高频发生器，频率稳定性 $\pm 0.01\%$ 。功率600—1600W，连续0.1W可调。

3.2 具有消除锥口二次电弧放电，如采用屏蔽柜，则需配置20套屏蔽炬备用。

3.3 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

3.4 等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节。

4、气体控制：使用 ≥ 5 个高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气和碰撞反应气等五路气体流量；

5、接口：

★5.1 截取锥口的口径 $\geq 0.9\text{mm}$ ，采样锥口的口径 $\geq 1.0\text{mm}$ 。

5.2 锥间不通入气体。

6、四极杆离子偏转器：

6.1四极杆设计，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除。

6.2 90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离。

6.3离子透镜彻底免维护。

7、四极杆碰撞反应池：

7.1具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统。

7.2具有动能甄别碰撞模式消除干扰。

7.3具有四极杆动态带宽调谐反应模式消除干扰。

7.4可以使用包括氦气，氢气、甲烷，氧气等多种碰撞或反应气体及混合气。

7.5可使用纯氦气作为反应气体（ $> 99.999\%$ ）

7.6单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换。

★7.7 仪器具有自动稀释功能，将分析动态线性范围可至12个数量级，投标人时需提供软件截图作为证明材料。

8、四极杆质量分析器：

8.1质量范围：1-285 amu；

8.2分辨率：0.1-2.0 amu连续可调。

★8.3四极杆质量分析器RF频率 $\geq 2.5\text{MHz}$ 。

9、检测器：

9.1长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。

9.2 检测器瞬时采集速率 $\geq 100,000$ 数据点/秒。

10、真空系统：

10.1 四级真空系统。

10.2 关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间 ≤ 8 分钟，真空度最高可达 10^{-8} Tor。

11 仪器面板

11.1 嵌入式液晶触摸屏；

11.1.1 液晶触摸屏可进行硬件控制，包括锥、真空、等离子体等。

11.1.2 液晶触摸屏可实时显示测试结果。

11.1.3 液晶触摸屏可视化仪器参数诊断，查看仪器运行参数，包括雾化气背压，真空压力等。

11.1.4 液晶触摸屏可以进行仪器运行分析与统计，包括氦气消耗，仪器运行时间等。

11.1.5 液晶触摸屏可查看仪器维护视频。

11.2 仪器面板LED状态显示灯

11.2.1 LED灯不同颜色状态显示仪器操作模式、数据采集模式和待机模式。

12、软件：

12.1 操作系统: Microsoft® Windows 10以上操作系统。

12.2 可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。

12.3 ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。

12.4 提供基于浏览器的网页版数据查看功能，电脑无需连接网络，随时可进行数据查看、处理、导出，独立运行，无需启动仪器操作软件。

13、仪器整体性能

13.1灵敏度：

低质量数： ≥ 50 M cps/ppm；

中质量数： ≥ 100 M cps/ppm；

高质量数： ≥ 80 M cps/ppm

13.2 随机背景： ≤ 1 cps (220amu)；

13.3 氧化物离子 (CeO^+/Ce^+) $\leq 2.5\%$ ，不使用制冷雾室；

13.4 双电荷离子($\text{Ce}^{2+}/\text{Ce}^+$) $\leq 3.0\%$ ；

13.5 检出限：Be (9)： ≤ 0.5 ppt；In (115)： ≤ 0.1 ppt；U (238)： ≤ 0.1 ppt；

13.6 稳定性： $\leq 4\%$ RSD (4小时)。不加内标，每10分钟测量一次。

13.7 同位素比精度： $^{107}\text{Ag}/^{109}\text{Ag}$ 同位素比， $\text{RSD} < 0.08\%$ 。

13.8 四极杆最短驻留时间 (dwell time) $10\mu\text{s}$ 。

13.9在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.1-2.0amu。

13.10 低含量受干扰元素分析能力：1000 mg/L NaCl基质中50ppt 的 ^{80}Se 回收率优于95%。

13.11 同时形态分析能力：具有As和Cr形态同时分析的能力。

13.12 具有将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O₂离子对P、S的干扰，分析PO、SO离子的检出限优于0.1ppb和0.25ppb。

13.13 具有无需化学分离直接分析 $^{87}\text{Rb}/^{87}\text{Sr}$ 比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差与TIMS相比小于1%。

13.14 具有分析5N高纯氧化钪中Tm、Yb、Lu杂质含量的能力。

13.15 具有分析5N高纯氧化铽中Lu杂质含量的能力。

（三）售后服务与培训

		投标人提供外出专业培训名额2名，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。（包含在投标报价中） （四）配置要求： 1、电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套，包含高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室；全基体进样系统；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；三锥接口；射频发生器；1.0mm以上直径的采样锥和0.8mm以上直径的截取锥；四极杆离子偏转器；带轴向加速的四极杆碰撞反应池；含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器；双模同时检测器；四级真空系统；操作软件等。 2、循环冷却水：1套； 3、自动进样器：1套； 4、两年耗材需配置：蠕动泵进样管 10包，排废液管 10包，石英炬管中心管2套，采样锥 2套，截取锥2套，超级截取锥1套，采样锥垫片 2套，超锥O型圈1套，超锥螺丝 1套； 5、ups电源1套，≥0.5h； 6、输出设备：1套； 7、工作站2套；（根据财库【2019】19号文件，投标人如所投产品为国家政府强制采购《节能产品政府采购品目清单》的货物，必须提供节能产品认证证书） 配置要求：32G内存，1TB固态硬盘*2，带raid卡/DVD / 27寸显示器 / 鼠标 / 键盘 / USB3.0； 8、Nas 外接存储设备 ≥ 40T：2套；
--	--	--

标的名称：磁力搅拌器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	技术要求	磁力搅拌器 1.转速范围：最低转速≤100rpm，最高转速≥1400rpm。 2.转速显示：带背光 LCD 数字显示，速度控制精度：±2%。 3.电机：直流电机，噪音≤50dB（A）。 4.加热输出功率：≥800W。 5.最大搅拌量 (H2O)：≥20L。 6.最大负载量：≥25kg。 7.热温度范围（盘面）：最低温≤20℃，最高温≥300℃。 8.介质最高温度：≥250℃。 9.温度设定精度：±1℃。 10.控温精度：±1℃。 11.仪器内置“快速”和“精确”两种加热模式； 12.具备加热盘余热指示功能，环形指示灯会在加热停止后保持高亮直至加热盘温度≤ 50℃。 13.过温保护功能，加热盘温度高于设定温度 25℃，设备自动关闭。 14.具有密封的防火外壳。 15.独立控制搅拌及转速。 16.具有锁机功能。 17. 外形尺寸≤170 x 300 x 110mm。 18. 重量≤4.5kg。 19.配置清单： 主机1 台、高精度温度传感器1 只、 温度探针固定支杆1 件、 温度探针固定支架1 件、 硅胶保护套1 只
--	---	------	--

标的名称：超纯水仪

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

		超纯水仪 1.系统组成：纯化路径须经过两种粒径树脂混合填充的纯化柱、185/254nm双波长紫外灯、合成活性炭及树脂混合填充的精纯化柱、电阻率检测器和终端过滤器，带有TOC指示器，全封闭管路设计，系统在非取水期间定期自动循环，无需消毒。 2.水质： 产水电阻率：18.2 MΩ.cm @ 25℃； TOC≤5 ppb； 颗粒：无尺寸超过 0.22 μm的颗粒。 3.产水流速：支持三档流速调节，最大2L/min。 4.电导率计：内置同轴设计高精度电导率仪，电阻池灵敏常数： ≤ 0.01/cm， 温度灵敏度≤ 0.1℃，符合ASTM D1193的要求，可溯源到NIST。 ▲5.TOC在线检测系统：每次取水后，屏幕会显示TOC值。 ▲6.电导率测量：可设定2种温度补偿模式和1种非温度补偿模式。当测定痕量离子电导率或对系统内的电导率仪进行比对验证时，可选择对应的温度补偿模式。投标时需提供操作屏幕图片佐证材料。 ▲7.终端过滤器：0.22um终端过滤装置，可去除颗粒物与细菌，产水适用于分析测试与一些常规精密实验，如AA, HPLC, IC, ICP以及TOC分析，电子器件与光学镜片冲洗等等，其产水应满足：颗粒物（>0.22μm）：<1/ml，细菌<0.01cfu/ml。 8.终端过滤器连接：终端过滤器与取水臂的连接采用鲁尔接头。终端精制器带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。 9.系统显示：配置≤7英寸彩色触控屏，可显示实时水质参数：电阻率、TOC及温度，过滤柱状态及报警提示。 10.系统安装：可选择一体化安装，或主机、触控屏可根据需求安装于台面或挂于墙面，取水臂可选任意安装于主机两侧或挂于墙面，最远可置于主机3米及以外使用。 11.数据管理：可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，存档功能支持质量管理体系。系统水质数据存储时间≥2年。 12.连接组件：系统的管路、接头、弯头、连接器、密封圈采用PE（聚乙烯）、POM（聚氧化甲基）、EPDM（三元乙丙橡胶）等材料。 13.取水功能：可设置定量取水，取水范围（0.1L~25L，调节增量为100mL）。 14.提供多种类型的服务计划：该计划包括具有IQ,OQ,MP（维护程序）和PQ文件示例的确认文本、验证、质量和校准证书有助于满足GLP和cGMP的合规性。需提供整个系统的验证文本目录。 15、整套滤芯耗材1套备用。 16、配置清单 16.1 主机系统：1 套； 16.2 纯化柱套装：2 套； 16.3 取水手臂套件：1个； 16.4 0.22 μm终端过滤器：4 个；
--	--	---

标的名称：振荡器（涡旋振荡仪）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	技术要求	振荡器（涡旋振荡仪） 1.运行模式：振荡。 2.输入功率：≥50W。 3.振幅：≤3mm。 4.转速范围：最低转速≤150rpm，最高转速≥2000rpm。 5.转速显示：LED数字显示。 6.运行方式：连续运转及定时操作。 7.最大载重：≥1.5kg。 8.具有过热保护。 9.具有定时功能，定时范围1-999分钟，定时结束后声音提示并自动停止振动。 10.标配12位试管固定器（适用于10-16mm直径试管）及26位试管固定器（适用于16-32mm直径试管）； 11.配置清单： 主机1台、12位试管固定器1个、26位试管固定器1个。
--	---	------	--

标的名称：水浴箱（加热制冷循环器）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	1	技 术 要 求	水浴箱（加热制冷循环器） 1.温度范围(°C): -20~+150; ★2.稳定性 (°C): ±0.03; 3.显示方式: LED ; 4.设置/显示分辨率: 0.01°C/0.1°C; 5.加热功率 (kW): ≥2.0; 6.制冷功率 : 220W@20°C 160W@0°C 60W@-20°C; 7.泵流量(L/min): ≥15 ; 8.泵功率 (bar): ≥0.35; 9.浴槽开口 /深度 (W x L x D cm): 13×15x15; 10.外形尺寸(W x L xD cm): 44x41x44; 11.充液体积(L): 3~4; 12.一键开机/关机; 13.配置高亮显示屏; 14.采用全程制冷技术; 15.采用一点温度校准; 16.进行内外循环控温以及设定内外循环流量比; 17.开机后待机或自动启动工作模式可选, 自动启动功能可满足循环器断电恢复重启, 循环器继续按之前设置参数运行; 18.冷却盘管设计; 不锈钢加热盘管; 前置浴液排放口; 19.通风格栅易拆卸; 20.设备故障自动诊断报警代码显示功能; 21.操作面板、键盘为无缝镶嵌的防水控制面板及电源开关; 22.全工作温度范围内的过温安全保护设置功能; 23.液位浮子提供低液位报警功能, 当液位过低时, 声光报警并切断电源防止干烧; 24.带加热制冷指示灯, 实时显示加热制冷温控过程; 25.带USB通讯接口; 26.制冷单元无侧排风口; 27.安全电源设计, 可锁定的电源插头; 28.采用无氟环保型制冷剂; 29.配置清单: 主机1台, 不锈钢支架1个, 8mmCR管2m, 喉箍4个, 适配8mm金属外循环转接头2个, 12mm金属外循环转接头2个, 16A转10A电源转接头1个, 说明书1本;
--	---	------------------	---

标的名称：电子分析天平

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	技术要求	电子分析天平1 1.量程：220g，可读性：0.1mg； 2.最大称量值重复性：±0.1mg；线性：±0.2mg； 3.称盘尺寸：≥90mm； 4.反应时间：2s； 5.内置全自动校准功能； 6.内置定时校准功能； 7.测定结果可直接传输到电脑Excel上； 8.★内置RS232C（D-sub9P Plug）或 USB（Type B）端口。 9.配置清单： （1）天平主机 × 1； （2）托盘 × 1； （3）盘托 × 1； （4）防风圈 × 1； （5）AC适配器 × 1； （6）操作说明书 × 1； （7）屏幕保护罩 × 1；
--	---	------	---

标的名称：冰箱（医用）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	1	技 术 要 求	冰箱（医用） ★1.须提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）复印件。 2.温度范围：2～8℃(0.1℃调节，环境温度5℃～30℃)。 3.有效容积：≥1000L。 4.温度均匀性：±1.5℃。 5.微电脑控制，维持记忆功能，参数设置具有密码保护功能。 6.大屏幕数字式实时温度显示。 7.具有除霜功能，具有自动智能+手动强制除霜。 8.环保型制冷剂。 9.有检测孔。 10.配备万向脚轮及止动功能。 11.变频压缩机。 12.具有防止门结露功能。 13.自关门设计，内嵌式门把手。 14.可设置风机启停和门开关联动控制。 15.具有双温控探头设计及温控、显示、冷凝、除霜传感器。 16.冷凝水可自动蒸发。 17.可调节网架，带有围挡。 18.标配RS485通讯接口，具备USB数据导出功能，存储≥5万条。 19.安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、门开报警、断电报警（≥48小时）、冷凝器脏堵报警、冷凝器异常高温报警、传感器故障报警、蓄电池寿命报警、冷凝风机寿命报警、控制器故障、远程报警输出等。 20.配置清单： 钥匙2套、说明书1本、LED灯1个、网架≥12个。
--	---	------------------	---

标的名称：冷柜（医用）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	技术要求	冷柜（医用） ★1.须提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）复印件。 2.温度范围：-20℃～-30℃(0.1℃调节，环境温度5℃～30℃)。 3.有效容积：≥360L。 4.均匀度：±3℃。 5.精确微电脑控制，电脑板温控箱，内温度恒定控制在-20～-30℃范围内，数字式温度显示。 6.电源(V/Hz)：220V/50Hz，内置蓄电池，发生断电后，显示当前箱内温度，电源断开后，一旦恢复供电，设备恢复至断电前设置。 7.内外部材料：喷涂钢板。 8.环保型制冷剂。 9.无霜设计。 10.网架高度可调。 11.安全装置：高/低温报警，断电报警，温度控制传感器异常报警，压缩机传感器异常报警，压缩机保护机能。 12.安全门锁设计，可追加普通挂锁。 13.具备USB数据导出功能。 14.配备脚轮以及止动底角。 15.有检测孔。 16.具有显示屏密码保护机制以及过滤网脏报警。 17.配置清单：钥匙1套，除霜铲1个，说明书1本，网架≥6个、抽屉盒≥6个。
--	---	------	--

标的名称：移液器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标																				
			移液器																				
			1.1mL 及以上量程移液器活塞采用陶瓷活塞；																				
			2.内置轻质活塞弹簧；																				
			3.须采用低阻力唇形密封圈。																				
			4.内置硅树脂减震器。																				
			5.移液器下半部分（包括套柄、套柄耦合器、密封组件以及吸头退出器）须可拆卸；6.能够耐受120℃ 高温高压灭菌。																				
			7.数字调量带锁止功能，避免量程误改动。																				
8. 准确性及精确性要求																							
<table><tr><th>量程范围</th><th>测试体积</th><th>系统误差 (Inaccuracy)</th><th>变异系数 (CV)</th></tr><tr><td>0.5-10μL</td><td>1μL</td><td>≤2.5%</td><td>≤1.2%</td></tr><tr><td>0.5-10μL</td><td>5μL</td><td>≤1.5%</td><td>≤0.6%</td></tr><tr><td>0.5-10μL</td><td>10μL</td><td>≤1.0%</td><td>≤0.4%</td></tr><tr><td>2-20μL</td><td>2μL</td><td>≤7.5%</td><td>≤2.0%</td></tr></table>				量程范围	测试体积	系统误差 (Inaccuracy)	变异系数 (CV)	0.5-10μL	1μL	≤2.5%	≤1.2%	0.5-10μL	5μL	≤1.5%	≤0.6%	0.5-10μL	10μL	≤1.0%	≤0.4%	2-20μL	2μL	≤7.5%	≤2.0%
量程范围	测试体积	系统误差 (Inaccuracy)	变异系数 (CV)																				
0.5-10μL	1μL	≤2.5%	≤1.2%																				
0.5-10μL	5μL	≤1.5%	≤0.6%																				
0.5-10μL	10μL	≤1.0%	≤0.4%																				
2-20μL	2μL	≤7.5%	≤2.0%																				

1

技术要求

2-20μL	10μL	≤1.5%	≤0.5%
2-20μL	20μL	≤1.0%	≤0.3%
10-100μL	10μL	≤3.5%	≤1.0%
10-100μL	50μL	≤0.8%	≤0.24%
10-100μL	100μL	≤0.8%	≤0.15%
20-200μL	20μL	≤2.5%	≤1.0%
20-200μL	100μL	≤0.8%	≤0.25%
20-200μL	200μL	≤0.8%	≤0.15%
100-1000μL	100μL	≤3.0%	≤0.6%
100-1000μL	500μL	≤0.8%	≤0.2%
100-1000μL	1000μL	≤0.8%	≤0.15%
500-5000μL	500μL	≤2.4%	≤0.6%
500-5000μL	2500μL	≤0.6%	≤0.2%
500-5000μL	5000μL	≤0.6%	≤0.16%
1-10mL	1mL	≤5.0%	≤0.6%
1-10mL	5mL	≤1.0%	≤0.2%
1-10mL	10mL	≤0.6%	≤0.16%

9.质保期：自验收合格之日起，提供≥3年的质保服务（含人工及配件）。

10.配置清单

序号	设备名称	规格	数量	备注
1	移液器主机	0.5-10μL	1台	1.每台配套1包枪头； 2.单台附产品测试报告、中文说明书；
2	移液器主机	2-20μL	1台	同上
3	移液器主机	10-100μL	1 台	同上
4	移液器主机	20-200μL	5台	同上
5	移液器主机	100-1000μL	9台	同上

			6	移液器主机	500-5000μL	4 台	同上
			7	移液器主机	1-10mL	1 台	同上
			8	移液器支架	通用款	≥10个	配套整机使用

标的名称：冷柜

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	技术要求	冷柜1 1.净容积：≥800L； 2.产品尺寸：2105mm×830mm×895mm； 3.放置方式：卧式；开门方式：顶开式； 4.材质：PCM防腐钢板内胆； 5.最低温度：-40℃； 6.能效等级：一级；

标的名称：除湿机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	1	技术要求	除湿机 一、技术指标及性能要求 1.压缩机：采用高效旋转式压缩机。 2.控制系统：配备数码微电脑控制器，LED数字显示屏，支持湿度设定，自动运行。 3.除霜功能：具备自动霜功能，低温环境（如5℃-18℃）下能正常除湿。 4.故障诊断：具备自动故障自检及代码显示功能。 5.移动性：底部配备万向移动轮。 6.清单 <table><tr><th>设备类型</th><th>数量</th><th>除湿能力 (工况：30℃ ，80%RH)</th><th>风路设计</th><th>排水/储水及保护功能</th></tr><tr><td>直排式 除湿机</td><td>37 台</td><td>日除湿量 ≥ 9 0L</td><td>侧出风、正面进 风设计，可保障 室内空气高效循 环</td><td>无水箱设计，标配外 接排水管，支持24小 时不间断连续排水</td></tr><tr><td>储水箱 式除湿 机</td><td>19 台</td><td>日除湿量 ≥ 7 0L</td><td>后进风、上出风 设计，可有效避 免进出风口被遮 挡，提升整体除 湿效率</td><td>1. 配备容量>10L的 大容量可视化储水箱 ； 2. 支持外接排水管连 续排水； 3. 具备水满自动停机 、声光报警功能，杜 绝溢水问题</td></tr></table> 7.质保期：自验收合格之日起，提供整机质保 1年（压缩机质保 3年）。		设备类型	数量	除湿能力 (工况：30℃ ，80%RH)	风路设计	排水/储水及保护功能	直排式 除湿机	37 台	日除湿量 ≥ 9 0L	侧出风、正面进 风设计，可保障 室内空气高效循 环	无水箱设计，标配外 接排水管，支持24小 时不间断连续排水	储水箱 式除湿 机	19 台	日除湿量 ≥ 7 0L	后进风、上出风 设计，可有效避 免进出风口被遮 挡，提升整体除 湿效率	1. 配备容量>10L的 大容量可视化储水箱 ； 2. 支持外接排水管连 续排水； 3. 具备水满自动停机 、声光报警功能，杜 绝溢水问题
设备类型	数量	除湿能力 (工况：30℃ ，80%RH)	风路设计	排水/储水及保护功能															
直排式 除湿机	37 台	日除湿量 ≥ 9 0L	侧出风、正面进 风设计，可保障 室内空气高效循 环	无水箱设计，标配外 接排水管，支持24小 时不间断连续排水															
储水箱 式除湿 机	19 台	日除湿量 ≥ 7 0L	后进风、上出风 设计，可有效避 免进出风口被遮 挡，提升整体除 湿效率	1. 配备容量>10L的 大容量可视化储水箱 ； 2. 支持外接排水管连 续排水； 3. 具备水满自动停机 、声光报警功能，杜 绝溢水问题															

标的名称：电子分析天平

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	技术要求	电子分析天平2 1. 运行环境 1.1相对湿度：≤80%； 1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。 1.3环境温度：5℃~40℃； 2.技术参数 2.1 最大称量值：120g/220g，可读性：0.01mg/0.1mg； 2.2 重复性：0.04mg/0.1mg。 2.3 典型值线性偏差：±0.06mg、典型值灵敏度偏移：±0.25mg，灵敏度温度漂移：±0.0002%/°C，稳定时间：≤2s； 2.4 全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能； 2.5 完全可拆卸的防风罩设计； 2.6具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整； 2.7 高清中文触摸屏； 2.8 具有数据中断功能，当检测到以下不确定称重结果时（如天平不水平、天平未校准时），暂时中断至打印机、计算机的数据传输； 2.9具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源； 3.0 密码保护功能； 3.1 可进行单次和批次ID的设置； 3.2 不稳定状态测量等；可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式； 3.3可选RS232C、USB或蓝牙接口； 4.配置清单： 天平主机×1 电源适配器×1 称盘×1 防风罩×1 (带防风罩的型号) 防尘罩×1 操作手册×1 合格证×1
--	---	------	---

标的名称：酸度计

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

	1	技术要求	酸度计 1.测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度； 2.pH：-2.000～20.000，分辨率：0.001/0.01/0.1pH可调，精度：±0.002pH； 3.mV：-2000.0～2000.0；分辨率：0.1 / 1mV可调； 4.温度：-30.0～130.0℃,精度：0.1℃，°F和℃可选； 5.自动/手动温度补偿； 6.彩色触摸屏，全屏键盘，状态指示灯； 7.两级用户权限管理；用户指导和集成式帮助系统； ▲8.IP54 防尘防水，可更换保护罩； 9.配置清单： 1.主机：一台； 2.电极：一支； 3.电极支架：一套； 4.袋装pH缓冲液：一套； 5.保护罩：一个； 6.电源：一个；
--	---	------	--

标的名称：冰箱

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	技术要求	冰箱 1.一级能效，十字双开门； 2.冷藏容积≥350L；冷冻容积≥200L；变频； 3.全空间PT离子净化； 4.冷冻室智能恒温； 5.冷藏室、冷冻室双PT净化； 6.冷藏三档变温。

标的名称：变频电源

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标

	1	技术要求	变频电源 1.3倍额定电流冲击承受2s, 可直接启动等同于1/3电源功率的冲击型负载; 2.输出状态下调节电压及频率; 3.具备启动缓升及在线线升功能, 缓升时间可设定; 4.测量功能电压、电流、频率、有功功率; 5.电压分档功能 1.0-150.0V、 150.1-300.0V自动调整或锁定1.0-300.0V; 6.具备线路压降补偿功能; 7.具有多组快捷组、掉电记忆功能和快捷钮; 8.≥4.3寸彩色触摸显示屏; 9.标配RS232通讯接口, 可选配RS485通讯接口; 10.电源容量: 5kW; 11.输入电压: 220V±10%; 50/60Hz±3Hz; 12.交流输出: 1)相电压: 1.0-300.0V;自动档(低档) 1.0-150.0V, (高档) 150.1-300.0V;高档锁定(高档) 1.0-300.0V; 2)频率: 65.0Hz, 100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz; 3)电压精度: 精度0.2%×读数+0.2%×满量程值; 4)频率精度: 分辨力: 0.1Hz,精度 0.1%; 5)功率精度: 分辨力 0.001 kW /0.01 kW,精度 0.8%×读数+0.8%×满量程值。
--	---	------	---

标的名称：洗拖一体机

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
	1	技术要求	洗拖一体机 1.箱容量：清水箱≥0.8L； 2.污水箱：≥0.6L； 3.工作时间：≥110min； 4.额定功率：≥400W； 5.电池容量：≥6400mAh；

四、服务要求

1.1服务内容要求

采购包1：

序号	参数性质	服务要求明细
1		详见商务要求

1.2商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		其他	详见其他要求

五、其他要求

(一) 产品运输、保险及保管

- 1.中标人负责按采购人指点时间、指定数量将产品运输到采购人指定地点，包括装卸、现场搬运及二次搬运等。
- 2.中标人负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。产品保管期间发生的毁损、灭失风险由中标人承担。
- 3.中标人负责其派出的安装、调试等现场工作人员的人身意外保险，并承担相关安全责任。

(二) 包装要求

- 1.要求原厂包装，设备包装应符合国家相关标准，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，确保货物安全无损运抵安装地点。
- 2.货物送达后，外观应完好无损，包装应为全新未启封状态。
- 3.包装箱内应附带产品说明书、出厂检验证书、合格证、保修卡及随箱配件等。

(三) 安装调试要求

- 1.中标人须加强安装调试的组织管理，所有安装调试人员须遵守采购人的有关规章制度，规范作业，确保施工安全。
- 2.安装调试结果须满足招标文件技术要求及国家相关标准。
- 3.安装调试过程中涉及的各类辅材、线缆、接插件等，均由中标人提供，费用包含在投标总价中。
- 4.安装调试完成后，中标人应进行系统联调和试运行，确保各项功能正常、性能达标。
- 5.项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料移交采购人，包括但不限于产品资料、技术文档、施工图纸、设备清单、维护手册等。

(四) 质量保证

- 1.中标人提供的产品应是可溯源的全新原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂检验证书或国家鉴定合格证。
- 2.自项目验收合格之日起，项目整体质保期为【1】年。招标文件中另有要求的按其要求执行；中标人或原厂承诺的质保期长于招标文件规定时，以中标人投标文件的承诺为准。
- 3.质保期内出现质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责免费更换或维修，由此产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等均由中标人承担。
- 4.质保期超出厂家正常保修范围的，中标人须向厂家购买相应服务；未在投标报价表中单列其费用的，视为已包含在投标总价中，采购人不再额外支付。
- 5.中标人须定期安排技术人员对系统或设备进行巡查、检修，确保系统设备的长期正常使用。
- 6.质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有产品维护等要求上门服务，提供技术支持维护。
- 7.在质保期内的产品出现质量问题，由中标人负责退换货，并承担由此造成的损失或赔偿责任。如同一问题在一次退换货后仍未解决的，采购人有权终止合同并追偿损失。

(五) 售后服务

- 1.提供7×24小时的故障服务受理。一般故障：2小时内响应，24小时内到达现场，24小时内解决；重大故障：2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决。
- 2.设备维修期间，如维修时间较长，中标人应根据采购人需求提供替代设备或应急服务方案，确保采购人业务正常运行。
- 3.安装调试期间发生的一切安全 and 质量事故及相关费用，均由中标人承担。
- 4.中标人应建立售后服务档案，记录每次服务的时间、内容、处理结果及用户反馈，并定期向采购人提交服务报告。
- 5.质保期满后，中标人应继续提供技术支持，并以优惠价格提供所需备品备件。
- 6.中标人不能因为产品停产、市场价格变动等原因拒绝供货。如确因不可抗力无法供货的，应提供相应解决方案和市场价格不低于所投产品的替换方案，经采购人认可后实施，由此造成的差价或损失由中标人承担，
- 7.本项目由中标人或原厂提供售后服务。中标人不得擅自将售后责任转交给其他机构或个人。中标人不履行质量或售后服务规定的，采购人有权追偿并终止合同。

(六) 培训要求

- 1.中标人须按采购人要求，对设备使用、管理及维护人员进行培训，使其达到熟练掌握产品性能、能独立操作使用、能及

时排除一般故障的程度。

2.培训内容应包括但不限于：设备操作方法、日常维护保养、常见故障诊断与排除、安全注意事项、软件操作等。

3.提供不少于3次的现场培训，培训时间由采购人根据实际需求确定。培训结束后如采购人使用人员仍不熟练，中标人应主动延长培训时间，直至相关人员能独立操作为止，培训人员人数不限。

4.中标人应提供完整的培训资料，包括但不限于培训教材、操作手册、维护手册等。

5.培训费用由中标人承担，包含在投标总价中。

（七）验收要求

1.验收标准：按照国家标准、行业标准、招标文件约定的技术指标和采购人内部规定进行验收。满足采购人及厂家要求的计量合格证书（由中标人提供，费用包含在投标总价中。），项目验收国家有强制性规定的，按国家强制性规定执行。

2.验收组织：由采购人负责组织验收，根据技术说明和验收标准进行验收，达到所有指标后方可验收通过。

3.验收程序：

货物运抵采购人指定地点后，由采购人对到货产品的数量、规格、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查，确认与合同约定一致；

安装调试完成后，中标人向采购人提出验收申请；

中标人应在验收前向采购人提供汇集成册的全套技术文件及资料、质量保证文件、保修维护文件，以及安装、调试、试运行记录等文档；

采购人组织验收，对设备功能、性能指标进行逐项测试，形成验收报告。

验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

4.验收标准细化要求：投标人应在投标文件中明确所投产品的品牌、型号及详细参数，并提供产品彩页、说明书或检测报告等佐证材料，作为验收依据。

5.验收不合格处理：

若验收不合格，由中标人负责整改或更换为合格产品，再行验收，由此给采购人造成的损失及相关费用由中标人承担；

再次验收仍不合格的，采购人有权终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

6.争议处理：因中标人所提供的产品出现质量问题而引起纠纷或其他不良影响的，由具有采购人认可的质检机构进行检测，由此而发生的费用由中标人负责。

（八）费用说明

1.本项目采用费用包干方式，投标人的投标报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于设备费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、培训费、验收费、质保期内维护费及各项税金等。

2.在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标人无偿提供，采购人不再支付任何超出费用。如中标人不能履行，视为放弃中标，并承担相应法律责任。

3.一旦中标，中标人须严格按招标文件及合同约定的各项要求执行，不得以任何理由要求增加费用或变更合同内容。

（九）踏勘说明

1. 采购人不统一组织现场踏勘。供应商在投标前如需踏勘现场，请自行前往，有关费用自理，踏勘期间发生的意外由供应商自负。

（十）付款方式

1.付款人：湖南省药品检验检测研究院（国库集中支付）。

2. 付款凭证：采购人付款前，中标人须出具等额的正规税务发票，否则采购人有权拒绝付款。

3.付款方式：合同签订后，七个工作日内支付至合同金额的30%(如为中小微企业支付至合同金额的50%)，中标人按采购人的要求进行供货、安装、培训，经具有计量资质的部门计量后、采购人验收合格后支付至货物价款的95%，合同质保期满一年后无息支付剩余5%。

商务条款要求

一、主要商务要求

商务项目	具体要求
履行合 同的时间、地 点及方 式	交货时间：合同签订后，根据采购人要求供货。 交货地点：采购人指定地点。 交货方式：中标人负责项目清单中的货物及货物的全部运输，包括装卸、现场搬运及安装调试，直至项目验收合格。
质量保 证期	自项目验收合格之日起，项目整体质保期为【1】年。招标文件中另有要求的按其要求执行；中标人或原厂承诺的质保期长于招标文件规定时，以中标人投标文件的承诺为准。
响应时 间	提供7×24小时的故障服务受理。一般故障：2小时内响应，24小时内到达现场，24小时内解决；重大故障：2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决。
合同价 款支付 方式和 条件	支付方式：国库支付 付款条件：合同签订后，七个工作日内支付至合同金额的30%(如为中小微企业支付至合同金额的50%)，中标人按采购人的要求进行供货、安装、培训，经具有计量资质的部门计量后、采购人验收合格后支付至货物价款的95%，合同质保期满一年后无息支付剩余5%。

第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲方: _____

乙方: _____

签订时间: _____

使用 说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用

。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：_____

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 _____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日，完成日期

: _____ 年 _____ 月 _____ 日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 _____ 生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份, 甲方执_____份, 乙方执_____份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____年_____月_____日

合同订立地点: _____

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”是指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”是指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”是指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”是指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”是指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”是指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约

定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和

提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一

方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	

第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第七章 投标文件的组成

详见附件：封面

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件：无重大违法记录声明函

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件：投标人承诺函

详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件：投标保证金缴纳证明材料

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：商务评审要求需提供证明材料

详见附件：技术评审要求需提供证明材料

详见附件：投标函

详见附件：报价明细表

报价表

项目编号： HNSZJZ202600343

项目名称： 湖南省药品检验检测研究院仪器设备采购项目

采购包： 1

投标人名称：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	产地	品牌	规格	生产厂家
1	真空泵	2.00台	4000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
2	2吨压片机套装+压片模具1套	1.00台（套）	20000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
3	不溶性微粒仪	1.00台	106000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
4	运动粘度测定仪	1.00台	44000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
5	电子天平	5.00台	32500 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
6	冷柜2	1.00台	6000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
7	血管内导管导丝亲水性涂层牢固度仪	1.00台	81000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
8	超声波清洗仪	7.00台	52500 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
9	外接管抗疲劳性能测试仪	1.00台	28000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
10	水浴箱（电热恒温水浴锅）	2.00台	4600 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
11	氢气发生器	13.00台	78000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
12	旋转蒸发仪	1.00台	75000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
13	智能崩解仪	1.00台	5500 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
14	电感耦合等离子体质谱仪	1.00台	1520000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		
15	磁力搅拌器	1.00台	10000 元	{供应商响应} 元	总价		{供应商响应}		

16	超纯水仪	1.00台	130000 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
17	振荡器（涡旋振荡仪）	3.00台	84000 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
18	水浴箱（加热制冷循环器）	1.00台	46000 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
19	电子分析天平	2.00台	36600 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
20	冰箱（医用）	3.00台	84000 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
21	冷柜（医用）	1.00台	23000 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
22	移液器	22.00台	39600 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
23	冷柜	2.00台	10000 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
24	除湿机	56.00台	123200 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
25	电子分析天平2	1.00台	65000 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
26	酸度计	3.00台	54000 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
27	冰箱	5.00台	24000 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
28	变频电源	5.00台	40000 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		
29	洗拖一体机	2.00台	7200 元	{ 供应商响应 } 元	总价		{ 供应商响 应}		

合计:									
备注: 无									

时间:
 年
 月
 日

签章:

